

NEC V281W

CODE DE COMMANDE : 60003635

NEC V281W Value Projector

Vivez l'expérience ultime de la 3D avec le projecteur V281W DLP®. Grâce à son format compact et à son poids réduit, vous pourrez l'installer facilement là où vous en avez besoin. Avec sa luminosité de 2800 ANSI lumens et son contraste élevé, ce projecteur compact est recommandé pour les écrans de 110" maximum en diagonale.

Le V281W est la solution idéale pour les petites salles de réunion et pour les salles de cours.

AVANTAGES PRODUIT

Contrôle et surveillance - via RS-232.

Touche Green EcoMode - sur la télécommande.

Efficacité élevée, consommation d'énergie plus basse - conformité ErP totale

Longue durée de vie de la lampe - jusqu'à 5000 heures.

Fonction Virtual Remote - pour contrôler directement votre PC.

3D ready - technologie DLP®-Link™ d'avant-garde avec 120Hz et Top/Bottom, 60Hz.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display - NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **Excellentes couleurs brillantes** - grâce à la technologie VID
- **Contraste 3000:1**
- **Luminosité élevée** - 2800 ANSI Lumens
- **Quick Start** - Mise hors tension directe
- **Hauts-parleurs 7W**
- **Compteur carbone** indiquant les émissions réduites de CO₂ par l'utilisation du mode ECO.



PARTICULARITÉS DU PRODUIT

Carbon Savings Meter, Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale ($V = \pm 40^\circ$), Crestron RoomView, DLP®-Link™ 3D ready, 120Hz et Top/Bottom, 60Hz, Démarrage automatique, Facile à installer : Plug&Play, Fonction Démarrage rapide / Arrêt direct, Gestion intelligente de l'énergie, Lampe Longue Durée, NaViSet Administrator 2, Roue chromatique à 6 segments, technologie BrilliantColor™ et VIDI, Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC, Emballage recyclable à 100%, Manuels à télécharger, RoHs compliant, ErP compliant, WEEE



Efficacité énergétique Gestion intelligente de l'énergie

Matériaux écologiques Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger

Normes écologiques RoHs compliant; ErP compliant; WEEE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC V281W

OPTIQUE	
Technologie d'affichage	1 x 1,65 cm (0,65") 2x puce(s) LVDS DMD
Résolution native	1280 x 800 (WXGA)
Ratio de Contraste ¹	3000:1
Luminosité ¹	2800 ANSI Lumen
Lampe	225 W AC
Durée de vie des lampes [h]	3000 (5000 mode Eco)
Ratio de projection	1.55 – 1.7 : 1
Distance de projection [m]	1 – 11
Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]	Minimum: 76; Maximum: 762
Réglage du zoom	Manuel
Focus	Manuel
Autres résolutions	Jusqu'à 1920x1080
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
CONNECTIVITÉ	
VGA	Entrée: 2 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr) Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts
HDMI™	Entrée: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 2 x jack 3,5 mm; 1 x adaptateur RCA stéréo pour vidéo et S-vidéo Sortie: 1 x jack 3,5 mm
Commande	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
LAN	1 x RJ45
Normes	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
TÉLÉCOMMANDE	
Télécommande	aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); contrôle audio; Correction trapézoïdale; fonction "écran noir"; gel de l'image; mode image; mode lampe; réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection de la source; zoom de l'image
ELECTRIQUE	
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation [W]	268 max.; 210 W (éco); 0,5 Mode veille
MÉCANIQUE	
Dimensions (L x H x P) [mm]	310 x 95 x 247 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	2,5
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	33 / 37 (économique / normal)
ERGONOMIQUE	
Sécurité et ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS
Haut-parleurs [W]	1 x 7 (mono)
GARANTIE	
Projecteurs	3 years pan-European service
Lampe	6 mois, max. 1000 h
EXPÉDITION	
Accessoires fournis	Mode d'emploi sur CD-ROM (mode d'emploi russe en version papier); Projecteur; Télécommande IR (RD-448E); Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble d'alimentation; Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Accessoires optionnels	DLP-Link 3D Glasses (NP01GL/NP02GL); Lampe de remplacement (NP18LP); Montages plafond universels (NP01/02/03/04/05UCM); Récepteur de souris (NP01MR); Starter Kit 3D (NP01SK3D)

¹ En conformité avec la norme ISO21118:2005